








исполнение	обозначение	материал корпуса размер, ДхШхВ,мм	мощность	ток	напряжение выходное	КПД не менее	Пульс. тока <1%	Гальван. развязка	Защ. 380В	IP	t экспл., °С	Цена, руб. с НДС
	COT20-025.350.11 заказной	пластик 110x34x22	10 Вт	350 мА	11...25В	82%	+	+	-	40	-20...+40	246,00
	COT20-060.350.11 заказной		20 Вт	350 мА	30...58В	89%	+	+	-	40	-20...+40	246,00
	COT30-090.350.00 заказной		30 Вт	350 мА	65...90В	91%	-	-	-	00	-20...+40	236,40
	COT35-090.350.11	пластик 144x38x26	32Вт	350мА	40...90В	89%	+	+	-	20	-20...+45	288,00
	COT40-125.350.11		44 Вт	350 мА	60...125В	90%	+	+	- / +	20	-20...+45	307,20
	COT40-140.300.11		42 Вт	300 мА	80...140В	91%	+	+	-	20	-20...+45	315,00
	COT40-060.700.11		40 Вт	700 мА	29...58В	89%	+	+	-	20	-20...+45	315,00
	COT50-042.1050.11		44 Вт	1050 мА	24...42В	89%	+	+	-	20	-20...+45	372,00
	COT50-140.350.11		50 Вт	350 мА	80...140В	90%	+	+	+	20	-20...+45	372,00
	COT60-150.350.11.M.40	алюминий 178x46x28	52Вт	350мА	80...150В	91%	+	+	+	40	-25...+60	475,20
	COT60-085.700.11.M.40		60Вт	700мА	45...85В	91%	+	+	+	40	-25...+60	489,60
	COT60-150.350.11.M.67	алюминий 183x46x31	52 Вт	350 мА	80...150В	91%	+	+	+	67	-40...+60	650,40
	COT60-085.700.11.M.67		60 Вт	700 мА	45...85В	91%	+	+	+	67	-40...+60	650,40
	COT60-056.1050.11.M.67		60 Вт	1050 мА	29...56В	91%	+	+	+	67	-40...+60	650,40
	COT100-140.700.11.M.67	алюминий 253x46x31	100 Вт	700 мА	80...140В	91%	+	+	+	67	-40...+60	894,00
	COT100-090.1050.11.M.67		100 Вт	1050 мА	50...90В	91%	+	+	+	67	-40...+60	894,00
	COT120-170.700.11.M.67		120 Вт	700 мА	100...170В	91%	+	+	+	67	-40...+60	1020,00
	COT36AC-085.350.11	AC36В±25% DC27...42В	30Вт	350мА	50...85В	Источник питания для низковольтных сетей постоянного и переменного тока					по запросу 408,00	