



Исполнение	Наименование	Технические параметры			Виды защиты					Стоимость, руб.с НДС партнерская	
		Мощность	Ток	Напряжение	х.х.	к.з.	380 В	Т,С°	IP		
<b>Источники питания для светильников внутреннего применения.</b> - малогабаритные; - КПД более 90%; - пульсации не более 1%; - соответствие нормам ЭМС; - температура эксплуатации -25...+45С°; - гарантия 3 года  *опция	 110x34x22 мм	COT20-025.350.11	10 Вт	350±3% мА	11...25В	+	+	-	-	40	246,00
		COT20-060.350.11	20 Вт	350±3% мА	30...58В	+	+	-	-	40	246,00
		COT30-085.350.11	30 Вт	350±3% мА	45...85В	+	+	-	-	40	276,00
	 144x38x26 мм	COT40-125.350.11	44 Вт	350±3% мА	60...125В	+	+	+*	-	20	307,20
		COT40-140.300.11	42 Вт	300±3% мА	80...140В	+	+	-	-	20	307,20
		COT40-060.700.11	40 Вт	700±3% мА	34...58В	+	+	-	-	20	307,20
		COT50-042.1050.11	44 Вт	1050±3% мА	30...42В	+	+	-	-	20	372,00
		COT50-140.350.11	50 Вт	350±3% мА	100...140В	+	+	-	-	20	372,00
COT50-150.300.11	45 Вт	300±3% мА	100...150В	+	+	-	-	20	372,00		
<b>Источники питания для уличных и промышленных систем освещения.</b> - степень защиты оболочки IP40, IP67; - защита от 380В; - температурная защита; - КПД не менее 92%; - разброс по току не более 3%; - пульсации не более 1%; - соответствие нормам ЭМС; - температура эксплуатации -25...+60С°; - гарантия 5 лет	 183x40x25,5мм	COT50-150.350.11.T	52 Вт	350±3% мА	100...150В	+	+	+	+	40	475,20
		COT50-085.700.11.T	60 Вт	700±3% мА	50...85В	+	+	+	+	40	498,30
	 180x44x31мм	COT50-150.350.11.M.67	52 Вт	350±3% мА	100...150В	+	+	+	-	67	650,40
		COT60-085.700.11.M.67	60 Вт	700±3% мА	40...85В	+	+	+	-	67	650,40
		COT60-056.1050.11.M.67	60 Вт	1050±3% мА	40...65В	+	+	+	-	67	650,40
	 225x54x40мм	COT100-140.700.11.M.67	100 Вт	700±3% мА	80...140В	+	+	+	-	67	1050,00
		COT100-090.1050.11.M.67	100 Вт	1050±3% мА	40...90В	+	+	+	-	67	1050,00
COT120-170.700.11.M.67	120 Вт	700±3% мА	100...170В	+	+	+	-	67	1150,00		
<b>Источники питания для недорогих систем освещения.</b> - не имеют гальваническую развязку. - без корпуса	 100x28мм	COT30-090.350.01	30 Вт	350 мА	65...90В	+	+	-	-	00	236,40
<b>Источники питания для низковольтных сетей постоянного и переменного тока.</b>  144x38x26мм		Наименование	Технические параметры			Ток	Мощность	Стоимость, руб.			
		COT36AC-085.350.11	Напряжение выходное	Напряжение входное							
			50...85В	AC36В± 25% DC 27...42В	350 мА	30 Вт					